



Модель	Коротка характеристика	Ціна (грн. з ПДВ)	
		Продаж	Базова Мінімальна
Сканер штрих кодів "Argox" (Тайвань)			
 AS-8000	Ручний одноплосинний image-сканер штрих кодів – Червоний світлодіод з довжиною хвилі 660 нм. Оптична система 2048 pixel CCD – Глибина поля зчитування - 125 мм. Середня дальність зчитування (Mid range scanner) – Швидкість сканування - 100 скан/с – Кут сканування - 60° – Кнопка для зчитування штрих коду – Зелений світлодіодний індикатор статусу – Опційно: адаптер живлення 5В – Інтерфейс на вибір: RS-232, PS/2, USB	642,00	612,00
 AS-8150	Ручний одноплосинний image-сканер штрих кодів – Червоний світлодіод з довжиною хвилі 660 нм. Оптична система 2048 pixel CCD – Глибина поля зчитування - 250 мм. Велика дальність зчитування (Long range scanner) – Швидкість сканування - 200 скан/с – Кнопка для зчитування штрих коду – Зелений світлодіодний індикатор статусу – Адаптер живлення 5В, 250мА (для RS-232) у комплекті – Інтерфейс на вибір: RS-232, PS/2, USB	1 080,00	1 026,00
Сканер штрих кодів "LABAU" (Тайвань)			
 LP150 (RS-232, PS/2)	Ручний одноплосинний лазерний сканер штрих кодів – Одна лінія сканування. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм – Швидкість сканування - 44 скан/с – Глибина поля зчитування - 200 мм – Кут сканування - 40° – Кнопка для зчитування штрих коду – Опційно: підставка для кріплення на стіну – Опційно: адаптер живлення 5В (для RS-232)	960,00	912,00
LP150 (USB)			1 083,00
LP150 Stand	Підставка під сканер штрих кодів LP150 для кріплення на стіну	1 062,00	1 008,00
		108,00	102,00
Сканери штрих кодів "ZEBEX" (Тайвань)			
 Z-3001	Ручний одноплосинний лазерний сканер штрих кодів – Одна лінія сканування. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм – Швидкість сканування - 40 скан/с – Глибина поля зчитування - 220 мм – Кут сканування - 42° – Кнопка для зчитування штрих коду – Адаптер живлення 5В у комплекті (для RS-232) – Інтерфейс на вибір: RS-232, PS/2, USB	1 086,00	1 032,00
 Z-3051HS	Ручний одноплосинний лазерний сканер штрих кодів – Одна лінія сканування. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм – Швидкість сканування - 500 скан/с – Глибина поля зчитування - 200 мм – Кут сканування - 65° – Кнопка для зчитування штрих коду – Триколіорові світлодіодні індикатори статусу (зелений, червоний, блакитний) – Підставка настільна у комплекті. Режим «вільні руки» – Адаптер живлення 5В у комплекті (для RS-232) – Інтерфейс на вибір: RS-232, PS/2, USB	1 434,00	1 362,00
 Z-3051BT	Ручний бездротовий одноплосинний лазерний сканер штрих кодів – Одна лінія сканування. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм – Швидкість сканування - 100 скан/с – Глибина поля зчитування - 260 мм – Радіовіддаленість - 15 м – Комунікаційний протокол: Bluetooth® 1.2 Serial Protocol Profile (SPP), 2.4–2.48 GHz – Кнопка для зчитування штрих коду – Триколіорові світлодіодні індикатори статусу (зелений, червоний, блакитний) – Підставка зарядна настільна в комплекті. Режим «вільні руки» – Адаптер живлення зарядної підставки: 9В, 1000мА у комплекті – Живлення сканера: Акумулятори 2 x AA NiMH – Час повної зарядки 5 годин – 24'000 автономних сканувань при повному заряді – Інтерфейс на вибір: RS-232, PS/2, USB	4 050,00	3 846,00
 Z-6070	Настільно-ручний багатоплосинний лазерний сканер штрих кодів – 32 скануючих ліній в 8-и площинах. Подвійний лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм – Швидкість сканування - 2400 скан/с – Глибина поля зчитування - 216 мм – Ширина поля зчитування - 218x216 мм – 2 світлодіодних індикатора статусу (зелений, червоний) – Настільна підставка у комплекті – Адаптер живлення 5В у комплекті – Інтерфейс на вибір: RS-232, PS/2, USB	3 198,00	3 036,00

<p>Z-6170</p> 	<p>Настільно-ручний багатоплощинний лазерний сканер штрих кодів</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 скануючих ліній в 5-и площинах. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм - Швидкість сканування - 1400 скан/с - Глибина поля зчитування - 216 мм - Ширина поля зчитування - 90x218 мм - 2 світлодіодних індикатора статусу (зелений, червоний) - Настільна підставка у комплекті - Адаптер живлення 5В у комплекті - Інтерфейс на вибір: RS-232, PS/2, USB 	<p>2 994,00</p> <p>2 934,00 2 784,00</p>
<p>Z-6082</p> 	<p>Стационарний вертикальний багатоплощинний лазерний сканер штрих кодів</p> <ul style="list-style-type: none"> - 32 скануючих ліній в 8-и площинах. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм - Швидкість сканування - 2400 скан/с - Глибина поля зчитування - 216 мм - Ширина поля зчитування - 90x218 мм - Зміна звукового сигналу - 2 світлодіодних індикатора статусу (синій, червоний) - Кріплення для вертикального способу установки у комплекті - Адаптер живлення 5В у комплекті - Інтерфейс на вибір: RS-232, USB 	<p>4 296,00</p> <p>4 212,00 3 996,00</p>
<p>Z-6181</p> 	<p>Стационарний горизонтальний багатоплощинний лазерний сканер штрих кодів</p> <ul style="list-style-type: none"> - 32 скануючих ліній в 8-и площинах. Подвійний лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм - Швидкість сканування - 3200 скан/с - Глибина поля зчитування - 200 мм - Ширина поля зчитування - 90x218 мм - Зміна звукового сигналу - 2 світлодіодних індикатора статусу (синій, червоний) - Кріплення для горизонтального способу установки - Адаптер живлення +12В, -12В, +5В у комплекті - Інтерфейс на вибір: RS-232, USB 	<p>5 766,00</p> <p>5 652,00 5 364,00</p>
Сканери штрих кодів "Motorola (Symbol)" (США)		
<p>LS2208</p> 	<p>Ручний одноплощинний лазерний сканер штрих кодів</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одна лінія сканування. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм - Швидкість сканування - 100 скан/с - Глибина поля зчитування - 430 мм - Кут сканування - 60° - Кнопка для зчитування штрих коду - Великий світлодіодний індикатор статусу - Підставка настільна у комплекті. Режим «вільні руки» - Адаптер живлення 5В у комплекті (для RS-232) - Інтерфейс на вибір: RS-232, PS/2, USB 	<p>1 624,00</p> <p>1 590,00 1 476,00</p>
<p>CS1504 (RS-232)</p> 	<p>Ручний кишеньковий одноплощинний лазерний сканер штрих кодів</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одна лінія сканування. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм - Пам'ять на 150 штрих кодів - Глибина поля зчитування - 380 мм - Кнопка для зчитування штрих коду - Тональний звуковий сигнал - Світлодіодний індикатор статусу - Живлення: 4 батареї на 5000 сканувань 	<p>1 110,00</p> <p>1 086,00 1 008,00</p>
<p>CS1504 (USB)</p>		<p>1 014,00</p> <p>996,00 924,00</p>
<p>LS4278 (RS-232)</p> 	<p>Ручний бездротовий одноплощинний лазерний сканер штрих кодів</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одна лінія сканування. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм - Швидкість сканування - 200 скан/с - Глибина поля зчитування - 737 мм - Радіовіддаленість - 15 м - Комунікаційний протокол: Bluetooth® 1.2 Serial Protocol Profile (SPP), 2.4-2.48 GHz - Кнопка для зчитування штрих коду - Великий світлодіодний індикатор статусу - Підставка зарядна настільна + адаптер живлення у комплекті - Живлення сканера: Акумулятори 3 x AA NiMH 720мАч - Час повної зарядки 3 години - 32'000 автономних сканувань при повному заряді 	<p>5 982,00</p> <p>5 862,00 5 442,00</p>
<p>LS4278 (USB)</p>		<p>5 982,00</p> <p>5 862,00 5 442,00</p>
<p>LS9208 (RS-232, PS/2)</p> 	<p>Настільно-ручний багатоплощинний лазерний сканер штрих кодів</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 скануючих ліній в 5-и площинах. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм - Режим одноплощинний/багатоплощинний - Швидкість сканування - 1500 скан/с (75 скан/с - одноплощинний режим) - Глибина поля зчитування - 229 мм - Ширина поля зчитування - 40x140 мм - Настільна підставка у комплекті - Адаптер живлення 5В у комплекті 	<p>3 302,00</p> <p>3 234,00 3 006,00</p>
<p>LS9208 (USB)</p>		<p>3 302,00</p> <p>3 234,00 3 006,00</p>
<p>LS7708</p> 	<p>Стационарний вертикальний багатоплощинний лазерний сканер штрих кодів</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 скануючих ліній. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм - Швидкість сканування - 2400 скан/с - Глибина поля зчитування - 250 мм - Кнопка для зміни звукового сигналу - Великий світлодіодний індикатор статусу - Кріплення для вертикального способу установки у комплекті - Адаптер живлення 5.5В у комплекті - Інтерфейс на вибір: RS-232, PS/2 	<p>5 598,00</p> <p>5 484,00 5 094,00</p>

<p>LS7808</p> 	<p>Стационарний горизонтальний багатоплощинний лазерний сканер штрих кодів</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 скануючих ліній. Лазерний діод з довжиною хвилі 670 нм - Швидкість сканування - 1800 скан/с - Глибина поля зчитування - 150 мм - Світлодіодний індикатор статусу - Кріплення для горизонтального способу установки - Адаптер живлення 5В у комплекті - Інтерфейс на вибір: RS-232, PS/2, USB 	<p>5 840,00</p> <p>5 724,00 5 316,00</p>
Сканери штрих кодів " Honeywell (Metrologic)" (США)		
<p>MS5145 Eclipse</p> 	<p>Ручний одноплощинний лазерний сканер штрих кодів</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одна лінія сканування. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм - Швидкість сканування - 72 скан/с - Глибина поля зчитування - 178 мм - Кут сканування - 50° - Кнопка для зчитування штрих коду - Світлодіодні індикатори статусу: червоний, зелений - Адаптер живлення 5В, 125мА у комплекті (для RS-232) - Інтерфейс на вибір: RS-232, PS/2, USB 	<p>1 024,00</p> <p>1 002,00 930,00</p>
<p>MS9520 / MS9540</p> 	<p>Ручний одноплощинний лазерний сканер штрих кодів</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одна лінія сканування. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм - Швидкість сканування - 72 скан/с - Глибина поля зчитування - 203 мм - Кут сканування - 60° - Кнопка для зчитування штрих коду - Світлодіодні індикатори статусу: червоний, зелений, жовтий - Підставка настільна у комплекті. Режим «вільні руки» - Адаптер живлення 5В, 650мА у комплекті (для RS-232) - Інтерфейс на вибір: RS-232, PS/2, USB 	<p>1 384,00</p> <p>1 356,00 1 260,00</p>
<p>MS9535 BT</p> 	<p>Ручний бездротовий одноплощинний лазерний сканер штрих кодів</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одна лінія сканування. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм - Швидкість сканування - 72 скан/с - Глибина поля зчитування - 203 мм - Радіовіддаленість - 10 м - Комунікаційний протокол: Bluetooth® 1.2 Serial Protocol Profile (SPP), 2.4–2.48 GHz - Кнопка для зчитування штрих коду - Світлодіодні індикатори статусу: блакитний, білий, жовтий - Підставка зарядна настільна + адаптер живлення у комплекті 5.2В, 650мА - Живлення сканера від акумулятора - Час повної зарядки 2.5 години - 12'000 автономних сканувань при повному заряді - Інтерфейс на вибір: RS-232, USB 	<p>3 984,00</p> <p>3 906,00 3 624,00</p>
<p>MS3780 Focus</p> 	<p>Ручний багатоплощинний лазерний сканер штрих кодів</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 скануючих ліній в 5-и площинах. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм - Режим одноплощинний/багатоплощинний - Швидкість сканування - 1333 скан/с (67 скан/с - одноплощинний режим) - Глибина поля зчитування - 279 мм - Ширина поля зчитування - 150 мм - 2 світлодіодних індикатора статусу (блакитний, білий) - Настільна підставка у комплекті - Адаптер живлення 5В у комплекті - Інтерфейс на вибір: RS-232, PS/2, USB 	<p>2 889,00</p> <p>2 832,00 2 628,00</p>
<p>MS3580 Quantum</p> 	<p>Настільно-ручний багатоплощинний лазерний сканер штрих кодів</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 скануючих ліній в 5-и площинах. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм - Режим одноплощинний/багатоплощинний - Швидкість сканування - 1650 скан/с (80 скан/с - одноплощинний режим) - Глибина поля зчитування - 280 мм - Ширина поля зчитування - 280 мм - 2 світлодіодних індикатора статусу (блакитний, білий) - Адаптер живлення 5В у комплекті - Інтерфейс на вибір: RS-232, PS/2, USB 	<p>3 125,00</p> <p>3 060,00 2 844,00</p>
<p>MS7820 Solaris</p> 	<p>Стационарний вертикальний багатоплощинний лазерний сканер штрих кодів</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 скануючих ліній в 5-и площинах. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм - Швидкість сканування - 1800 скан/с - Глибина поля зчитування - 300 мм - Ширина поля зчитування - 323 мм - Світлодіодний індикатор статусу - Кріплення для вертикального способу установки у комплекті - Адаптер живлення 12В у комплекті - Інтерфейс на вибір: RS-232, PS/2, USB 	<p>4 019,00</p> <p>3 936,00 3 660,00</p>
<p>MS7625 Horizon</p> 	<p>Стационарний горизонтальний багатоплощинний лазерний сканер штрих кодів</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 скануючих ліній в 5-и площинах. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм - Швидкість сканування - 2000 скан/с - Глибина поля зчитування - 203 мм - Ширина поля зчитування - 221 мм - Світлодіодний індикатор статусу - Кріплення для горизонтального способу установки у комплекті - Адаптер живлення 5.2В у комплекті - Інтерфейс на вибір: RS-232, PS/2, USB 	<p>4 238,00</p> <p>4 152,00 3 858,00</p>

Сканери штрих кодів "Datalogic (PSC)" (Італія)

<p>QuickScan QD2100/QD2300</p> 	<p>Ручний одноплосинний image-фотосканер штрих кодів</p> <ul style="list-style-type: none"> - Швидкість сканування - 270 скан/с - Глибина поля зчитування - 650 мм - Кнопка для зчитування штрих коду - Великий світлодіодний індикатор статусу - Підставка настільна у комплекті. Режим «вільні руки» - Адаптер живлення 5В у комплекті (для RS-232) - Інтерфейс на вибір: RS-232, PS/2, USB 	<p align="right">1 488,00</p> <p align="right">1 458,00 1 356,00</p>
<p>Magellan 1100i (PS/2, USB)</p> 	<p>Настільно-ручний багатоплосинний image-сканер штрих кодів</p> <ul style="list-style-type: none"> - 104 скануючих ліній - Швидкість сканування - 1170 скан/с - Глибина поля зчитування - 171 мм - Програмований звуковий сигнал по тональності і гучності - Світлодіодний індикатор статусу - Адаптер живлення 5В у комплекті - Настільна підставка у комплекті 	<p align="right">3 504,00</p> <p align="right">3 432,00 3 186,00</p>
<p>Magellan 1100i (RS-232)</p>		<p align="right">3 504,00</p> <p align="right">3 432,00 3 186,00</p>
<p>QuickScan QS6500BT</p> 	<p>Ручний бездротовий image-фотосканер штрих кодів і зображень</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лазерний діод з довжиною хвилі 630 нм. Датчик 2048 пікс пристрій візуалізації - Швидкість сканування - 450 скан/с - Глибина поля зчитування - 203 мм - Радіовіддаленість - 10 м - Ширина поля зчитування - 16,5 x 17,8 см - Комунікаційний протокол: Bluetooth® 1.2 Serial Protocol Profile (SPP), 2.4 GHz - Кнопка для зчитування штрих коду - Світлодіодні індикатори статусу: червоний, зелений, жовтий - Підставка зарядна настільна + адаптер живлення у комплекті 5В, 1200мА (10В, 480мАч) - Живлення сканера від акумулятора Li-Ion, 800-1000мАч - Час повної зарядки: швидкий зарядний пристрій 2.5 години, повільне - 8 годин - 33'000 автономних сканувань при повному заряді - Інтерфейс на вибір: RS-232, USB 	<p align="right">4 080,00</p> <p align="right">3 996,00 3 714,00</p>
<p>Magellan 2200VS</p> 	<p>Стационарний вертикальний багатоплосинний лазерний сканер штрих кодів</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 скануючих ліній в 5-и площинах. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм - Швидкість сканування - 2000 скан/с - Глибина поля зчитування - 233 мм - Ширина поля зчитування - 225 мм - Світлодіодний індикатор статусу - Кріплення для вертикального способу установки у комплекті - Адаптер живлення у комплекті - Інтерфейс на вибір: RS-232, PS/2, USB 	<p align="right">4 496,00</p> <p align="right">4 404,00 4 092,00</p>
<p>Magellan 2300HS</p> 	<p>Стационарний горизонтальний багатоплосинний лазерний сканер штрих кодів</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 скануючих ліній. Лазерний діод з довжиною хвилі 650 нм - Швидкість сканування - 1800 скан/с - Глибина поля зчитування - 233 мм - Ширина поля зчитування - 225 мм - Світлодіодний індикатор статусу - Кріплення для горизонтального способу установки - Адаптер живлення у комплекті - Інтерфейс на вибір: RS-232, PS/2, USB 	<p align="right">5 792,00</p> <p align="right">5 676,00 5 268,00</p>